TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP / DOKUMENTÁCIÓ

JACSÓ JÓZSEF E.V.

Típus modell azonosító	TJK-30	TJK-36	TJK-40	TJK-46	TJK-58	TJK-68	TJK-SZ-90	TJK-SZ-105	TJK-H-60	TJK-H-90	TJK-H-150	TJK-K-BE-15	TJK-K-BE-30	TJK-K-BE-40
Max teljesítmény (KW)	30	36	40	46	58	68	90	105	60	90	150	15	30	40
Névleges/mért hőteljesítmény	30	36	40	46	58	68	90	105	60	90	150	15	30	40
Energiahatékonysági osztály	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energiahatékonysági mutató	112,3	112,3	112,3	112,3	112,3	111,8	111,8	111,8	105,8	105,8	105,8	110,6	110,6	110,6
Alkalmazott előírások és szabványok	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013	MSZ EN 303-5:2013
Hatásfok tüzelőanyagtól függően (%)	79,54	79,54	79,54	79,54	79,54	79,54	79,54	79,19	73,29	73,29	73,29	78,34	78,34	78,34
Tüzelési mód	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi	kézi
Kondenzációs kazán	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
Kapcsolt üzemű szilárdtüzelésű kazán	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
Kombinált kazán	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem	nem
Optimális tüzelőanyag	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa	bükkfa
Tüzelőajtó méret	300x300	300x300	300x300	300x300	300x300	580x580	580x580	580x580	300x300	300x300	560x560	360x310	360x310	550x310
Fűtővíz csatlakozás	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	-	-	-	1"	1"	1"
Füstcső csatlakozás (mm)	150	150	160	160	180	180	180	230	180	180	200	150	160	180
Magasság (mm)	1060	1060	1170	1170	1170	1200	1350	1450	1200	1200	1650	550	970	970
Szélesség (szigetelve) (mm)	440	525	525	570	590	700	700	700	530	600	710	560	560	700
Mélység (mm)	520	610	610	665	710	1000	1000	1200	1000	1100	2000	500	500	500
Tömeg (kg)	161	215	242	274	288	410	480	610	366	450	702	95	150	182
Víztérfogat (L)	80	110	135	160	180	210	260	290	-	-	-	50	80	110
Max. üzemi nyomás (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	1,5	1,5	1,5
Max üzemi hőmérséklet (°C)	90	90	90	90	90	90	90	90	65	65	65	90	90	90
Próbanyomás (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-	-	2,5	2,5	2,5
Füstgáz hőmérséklet (°C)	244,2	244,2	244,2	244,2	244,2	244,2	244,2	242,7	301,6	301,6	301,6	276,2	276,2	276,2
Füstgáz tömegáram (kg/h)	104	115,9	127,8	139,7	174,6	273,6	288	345,6	-	-	-	55,8	94,32	136,4
Huzatigény (pascal)	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	12	12	12
Tűztér mélys.,sz.,mag. (mm)	400x300x400	500x420x400	500x420x400	540x460x400	590x490x400	900x570x620	1100x570x720	1380x780x720	530x400x500	580x480x500	1000x560x650	290x430x350	400x460x620	420x610x620
MSZ-EN 303-5 szerinti osztályba sorolás	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3	class 3